



FICHA TÉCNICA

M100 OIL ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

El **aspirador industrial M100 OIL** ha sido diseñado para **aspirar y separar el aceite** de las **virutas metálicas** presentes en las recipientes, en mesas y en las guías de las máquinas herramienta. La **aspiración** corre a cargo de **tres motores** que trabajan en paralelo, garantizando una óptima **velocidad de aspiración**. El **contenedor** de este **aspirador** está  equipado con una cesta metálica que permite **separar** la parte **sólida** de la **líquida** y con un filtro de nailon de 150 micrones para una **filtración más eficaz**. El medidor de nivel flotante detiene automáticamente la aspiración cuando se alcanza la capacidad máxima del contenedor (100 lt de aceite emulsionado aspirado). Fuera del **contenedor** hay un **indicador de nivel** que señala la **cantidad de líquido presente** dentro de la máquina. La descarga tiene lugar por gravedad gracias a una **válvula** de bola manual de 1" colocada en el fondo del **contenedor**. El **aspirador industrial M100 OIL** está montado sobre ruedas, con la posibilidad de ser desplazado con la carretilla de horquillas, el **contenedor** permite al operador **vaciar fácilmente el material aspirado**; de esta forma, es posible **descargar el líquido** incluso dentro de un contenedor de recogida o de decantación.



POTENCIA
3,9 kW



CAPACIDAD
100 Lt



HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCION



La aspiración se realiza con 3 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.



ELEMENTO FILTRANTE



El líquido acumulado puede ser filtrado a través de un filtro en nailon con una eficiencia de 150 micrón. Gracias a éste, es posible separar también pequeños trozos del aceite y reciclar el lubricante. Este filtro puede ser lavado y reutilizado fácilmente.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipología	by-pass
Voltaje	230V
Vacío máximo	250mBar
Caudal máximo de aire	570m3/h
Nivel de ruido	72dB(A)
Motores	3
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	5,2HP
Tiempo de succión	100/26

FILTRO PRINCIPAL

Promedio	nylon
----------	-------

MÁQUINA

Caño de aspiración	50Ø mm
Dimensiones	700 x 450mm
Altura	1.400mm
Peso (kg)	90Kg
Capacidad de líquido	100
Capacidades sólidas	50
Filtro de aceite	incluso
Eficiencia de filtración	150
Tipo de descarga	per gravità



OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES



BX

Contenedor en acero INOX AISI 304

ACCESORIOS



P12352

KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12352

KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro