



FICHA TÉCNICA

XM TORCH 2M

ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRADORES DE HUMOS DE SOLDADURA

El aspirador industrial XM Torch 2M es la **solución ideal** para **aspirar los humos** directamente de la **antorcha de soldadura**. Este **aspirador** de la gama de  humos de soldadura de Depureco está equipado con uno/dos potentes **motores By-Pass** que garantizan hasta **190 m3/h de caudal de aire** cada uno. El **aspirador** es controlado directamente por la **soldadora**. Un **sofisticado sensor** colocado en el aspirador le permite detectar cuando hay un **flujo de corriente** en el cable de tierra ubicado en el clip especial. El **aspirador industrial XM Torch 2M de Depureco** está equipado con un **filtro de celulosa** que permite **filtrar los humos de soldadura** con total seguridad. Bajo pedido también es posible instalar un **filtro H14**.



POTENCIA
2,6 kW



SUPERFICIE
35.000 cm2



CAPACIDAD
20 Lt



HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCION

La aspiración se realiza con 2 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.

JETCLEAN® SISTEMA DE LIMPIEZA FILTRO

El aspirador esta equipado con un nuevo sistema de limpieza llamado JetClean® proyectado por Depureco. Gracias a la diferencia de presión entre el interior y el exterior del aspirador, el sistema genera un flujo de aire dentro del cartucho, sacando el polvo desde la superficie del filtro. Este es un método rápido y eficiente para mantener el filtro limpio durante las operaciones, sin parar el motor.

CARTUCHO EN CLASE M

La filtración se asegura gracias a un filtro en cartucho robusto en poliéster. El cartucho es proyectado para llevar una grande superficie filtrante en un espacio compacto. De esta manera el aire puede atravesar el filtro aun si éste está sucio. El filtro esta certificado en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Para las partículas hasta 1 micrón, preservando los motores y los operadores en los alrededores.

CONTROL REMOTO

En un lado del aspirador hay un sensor que permite controlar la depresión directamente desde la soldadora. A través del pasaje del cable eléctrico en la pinza, cuando el operador empieza la soldadura, el aspirador empieza la aspiración.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipología	By-Pass
Voltaje	230V
Vacío máximo	250mBar
Caudal máximo de aire	380m3/h
Nivel de ruido	72dB(A)
Motores	2
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	3,5HP

FILTRO PRINCIPAL

Tipología	cartucho
Diámetro	305mm
Clase EN 60335-2-69	Clase M
Promedio	poliéster PTFE
Limpieza de filtros	Jet Clean
Eficiencia de filtrado (IFA)	IFABGIA M-PES AL

MÁQUINA

Caño de aspiración	40Ø mm
Dimensiones	534 x 471mm
Altura	983mm
Peso (kg)	38Kg



OPCIONES



MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

**HEPA 14**

Filtro absoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

**BX**

Contenedor en acero INOX AISI 304

**GRD**

Puesta a tierra

ACCESORIOS

**P12349****STARTER KIT Ø 40MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

**P12349****STARTER KIT Ø 40MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

**P12349****STARTER KIT Ø 40MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

**P12349****STARTER KIT Ø 40MM**

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro